

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лабораторный центр обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Испытательный Центр «Союзэкспертиза» ТПП (Лабораторный центр обособленного подразделения ООО «НИЦ «Союзэкспертиза» ТПП РФ)

наименование испытательной лаборатории

1. **РОССИЯ, Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5 строение 28, 1 этаж помещения 15, 28, 29, 31, 32, 36-47,49, 50; 2 этаж помещения 71, 73, 74.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5 строение 28, 1 этаж помещения 15, 28, 29, 31, 32, 36-47,49, 50; 2 этаж помещения 71, 73, 74.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 58426, п.4.2 (кроме 4.2.2.4);Отбор проб;отбор проб	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), КМ);	20.59.43.130	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ Р 58426, п.4.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердая фаза ПГРдф, твердые комбинированные (КМ) и фрикционные (ФМ));	20.59.43.130	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Форма гранул (описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ Р 58426, п.4.3.2;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Антиобледенители ((Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж), жидкая фаза двухфазных (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.4.	ГОСТ Р 58426, п.4.3.3;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): Твердые (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Однородность (по химическим компонентам).Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые доли химических компонентов (в зависимости от состава: Массовая доля хлористого натрия, массовая доля хлористого кальция, массовая доля хлористого	Расчетный показатель: однородный/не однородный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					хлористого калия, массовая доля формиата натрия, массовая доля формиата калия, массовая доля нитрата кальция, массовая доля нитрата магния, массовая доля карбамида)	
1.5.	ГОСТ Р 58426, п.4.3.3.4; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердая фаза ПГРдф, твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Однородность (по цвету и форме гранул)	однородный/не однородный - -
1.6.	ГОСТ Р 58426, п.4.4; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРж, жидкая фаза ПГРдф);	20.59.43.130	-	Массовая доля растворимых солей	- от 5,0 до 40 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ Р 58426, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж), жидкая фаза двухфазных (ПГРдфж));	20.59.43.130	-	Плотность	- от 700 до 1840 (кг/м³)
1.8.	ГОСТ Р 58426, п.4.6;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф), комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Показатель активности ионов водорода	- от 0 до 14 (ед. pH)
1.9.	ГОСТ Р 58426, п.4.7;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Массовая доля основных химических (действующих) веществ	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 58426, п.4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), жидкая фаза двухфазных (ПГРдфж));	20.59.43.130	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,10 до 2,50 (%)
1.11.	ГОСТ Р 58426, п.4.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРт, твердая фаза ПГРдф, КМ, ФМ);	20.59.43.130	-	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.12.	ГОСТ Р 58426, п.4.10;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель. Кристаллизационная влага. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: разность из 100% суммы всех определяемых компонентов: Массовая доля основных химических (действующих) веществ, нерастворимый в воде остаток, массовая доля влаги	- от 0 до 15 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ Р 58426, п.4.11;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), фрикционные материалы (ФМ), комбинированные материалы (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля гранулометрического состава фракции, более 10 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гранулометрического состава фракции, менее 1 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля гранулометрического состава фракции, от 1 мм до 5 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая доля гранулометрического состава фракции, от 5 мм до 10 мм	- от 0 до 100 (%)
1.14.	ГОСТ Р 58426, п.4.12;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционная часть комбинированных материалов (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля фрикционной части	- от 5,0 до 95 (%)
1.15.	ГОСТ Р 58426, п.4.13;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), комбинированные материалы (КМ), фрикционные материалы (ФМ));	20.59.43.130	-	Слеживаемость	наличие/отсутствие - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р 58426, п.4.14;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Статическая прочность гранул.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сила, необходимая для разрушения одной гранулы, средний диаметр гранулы	- от 0,3 до 7 (МПа)
1.17.	ГОСТ Р 58426, п.4.15;Физико-механические;определение прочности	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Динамическая прочность гранул	- от 0 до 100 (%)
1.18.	ГОСТ Р 58426, п.4.16;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Динамическая вязкость.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кинематическая вязкость	- от 0,5 до 5,5 (сП)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ Р 58426, п.4.16;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Кинематическая вязкость	- от 0,7 до 3,2 (мм²/с)
1.20.	ГОСТ Р 58426, п.4.17;Физико-механические;определение температуры плавления (застывания, замерзания)	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Температура начала кристаллизации	- от минус 5,0 до минус 40 (°С)
1.21.	ГОСТ Р 58426, п.4.18;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф), комбинированные материалы (КМ));	20.59.43.130	-	Плавающая способность	- от 0,50 до 8,0 (г/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ Р 58426, п.4.19;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф), комбинированные (КМ) и фрикционные (ФМ));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: удельная активность радия-226, удельная активность тория-232, удельная активность калия-40	Расчетный показатель: - от 50 до $12 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
1.23.	ГОСТ Р 58426, п.4.20;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф)), комбинированные материалы (КМ));	20.59.43.130	-	Степень коррозионной активности	- от 0,10 до 1,50 (мг/см ² *сут)
1.24.	ГОСТ Р 58426, п.4.21;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф), комбинированные материалы (КМ));	20.59.43.130	-	Объем образца	- от 255 до 257 (см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Потеря массы образца	- от 0,001 до 1100 (г)
					Степень агрессивного воздействия на цементобетон	- от 0,010 до 0,100 (г/см³)
					Удельное изменение массы образца	- от 0,010 до 0,100 (г/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ Р 58426, п.4.25;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), фрикционная часть комбинированных материалов (КМ));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель.Марка по дробимости.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: дробимость	Расчетный показатель: - от 200 до 1200
1.26.	ГОСТ 33389, п.4.2;Отбор проб;отбор проб	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ):твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж));	20.59.43.130	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 33389, п.4.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ));	20.59.43.130	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Цвет (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.28.	ГОСТ 33389, п.4.4;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Массовая доля основных химических (действующих) веществ.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые доли химических компонентов (в зависимости от состава: Массовая доля хлористого натрия, массовая доля хлористого кальция, массовая доля хлористого	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					магния, массовая доля хлористого калия, массовая доля формиата натрия, массовая доля формиата калия, массовая доля нитрата кальция, массовая доля нитрата магния, массовая доля карбамида)	
1.29.	ГОСТ 33389, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт));	20.59.43.130	-	Нерастворимый остаток	- от 0,001 до 100 (%)
1.30.	ГОСТ 33389, п.4.7;Физико- механические;определение прочности	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт));	20.59.43.130	-	Слеживаемость (при t= 20 градусах Цельсия)	- от 1 до 25 (ударов)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Слеживаемость (при t= минус 10 градусах Цельсия)	- от 1 до 25 (ударов)
1.31.	ГОСТ 33389, п.4.10;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые)(ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Кинематическая вязкость	- от 0,7 до 3,2 (мм²/с)
1.32.	ГОСТ 33389, п.4.10;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые)(ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель:Динамическая вязкость. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: кинематическая вязкость	Расчетный показатель: - от 0,5 до 5,5 (сП)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 33389, п.4.11;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж));	20.59.43.130	-	Агрессивное воздействие на цементобетон	- от 0,010 до 0,100 (г/см³)
					Объем образца	- от 255 до 257 (г/см³)
					Потеря массы образца	- от 0,001 до 1100 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Удельное изменение массы образца	- от 0,010 до 0,100 (г/см³)
1.34.	ГОСТ 33389, п.4.12;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж));	20.59.43.130	-	Плотность	- от 700 до 1840 (кг/м³)
1.35.	ГОСТ 33389, п.4.13;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель.Кристаллизационная вода.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: разность из 100% суммы всех определяемых компонентов: Массовая доля основных химических (действующих) веществ (в зависимости от состава: Массовая доля хлористого натрия, массовая доля	Расчетный показатель: - от 0 до 15 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					массовая доля хлористого магния, массовая доля хлористого калия, массовая доля формиата натрия, массовая доля формиата калия, массовая доля нитрата кальция, массовая доля нитрата магния, массовая доля карбамида), Нерастворимый в воде остаток, Массовая доля влаги	
1.36.	ГОСТ 33389, п.4.14; Расчетный метод; расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), песок);	20.59.43.130	-	Расчетный показатель. Модуль крупности. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: полные остатки на ситах	Расчетный показатель: - от 0 до 3,5
					Расчетный показатель. Полный остаток на сите. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: частные остатки	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 33389, п.4.17;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), фрикционная часть комбинированных материалов (КМ), щебень, гравий);	20.59.43.130	-	Расчетный показатель.Марка по дробимости.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: дробимость	Расчетный показатель: - от 200 до 1200
1.38.	ГОСТ 33389, п.4.18;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), песок); Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	20.59.43.130;10.84.30; 08.93.10.112	-	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.39.	ФР.1.40.2019.35243;Радиацио нный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрическ ий	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), двухфазные (ПГРдф), комбинированные (КМ) и фрикционные (ФМ)); Гравий и песок (Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок), минеральное сырье);	20.59.43.130;08.12.1	-	Удельная активность калия- 40	- от 50 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Удельная активность радия-226	- от 20 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность тория-232	- от 20 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 10 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ФР.1.31.2015.19910, п. 8.3;Отбор проб;отбор проб	Соли муравьиной кислоты (Формиат натрия технический);	20.14.32.112	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ФР.1.31.2018.31465;Отбор проб;отбор проб	Соли муравьиной кислоты (Формиат калия технический);	20.14.32.112	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.42.	ФР.1.31.2018.31465;Химичес кие испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Соли муравьиной кислоты (Формиат калия технический);	20.14.32.112	-	Массовая доля формиата калия	- от 70,0 до 98,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ФР.1.31.2015.19910;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Соли муравьиной кислоты (Формиат натрия технический);	20.14.32.112	-	Массовая доля формиата натрия	- от 90,0 до 98,0 (%)
1.44.	ФР.1.31.2015.19911;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРж, жидкая фаза ПГРдф);	20.59.43.130	-	Массовая доля растворимых солей/ массовая доля сухого остатка	- от 5,0 до 40 (%)
1.45.	ФР.1.31.2015.19756;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), фрикционные (ФМ) и комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Насыпная плотность	- от 0,60 до 2,00 (г/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ФР.1.31.2016.23786;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля кальций-ионов	- от 0,18 до 32,50 (%)
					Массовая доля магний-ионов	- от 0,30 до 5,10 (%)
					Массовая доля хлорид-иона	- от 0,60 до 75,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ФР.1.31.2016.23786; Расчетный метод; расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Массовая доля магния хлористого 6-ти водного. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля магний-ионов	Расчетный показатель: - от 2,50 до 42,70 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля безводного кальция хлористого. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля	Расчетный показатель: - от 0,50 до 90 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля безводного магния хлористого. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля	Расчетный показатель: - от 1,20 до 20,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Расчетный показатель: Массовая доля хлористого натрия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля безводного кальция хлористого, массовая доля безводного магния хлористого, массовая доля хлорид-иона	Расчетный показатель: - от 2,0 до 90 (%)
1.48.	ФР.1.31.2015.19730; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод	Антиобледеватели (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж));	20.59.43.130	-	Массовая доля общего азота	- от 0,47 до 4,67 (%)
1.49.	ФР.1.31.2015.19730; Расчетный метод; расчетный метод	Антиобледеватели (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Массовая доля карбамида. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего азота	Расчетный показатель: - от 1,0 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ФР.1.31.2015.19909;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля формиата натрия	- от 0,5 до 55 (%)
1.51.	ФР.1.31.2018.31733;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердые комбинированные (КМ) на основе калия хлористого);	20.59.43.130	-	Массовая доля калия в пересчете на калий хлористый	- от 5,0 до 20,0 (%)
1.52.	ФР.1.31.2018.31464;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), жидкие (ПГРж), твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля формиата калия	- от 0,58 до 70,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ФР.1.31.2015.19728;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые (ПГРт), твердая фаза ПГРдф, твердые комбинированные (КМ) и фрикционные (ФМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля влаги	- от 0,07 до 10,0 (%)
1.54.	ФР.1.31.2018.31732;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ) водные растворы на основе ацетата калия и формиата натрия);	20.59.43.130	-	Плотность	- от 1048 до 1378 (кг/м³)
1.55.	ФР.1.31.2018.31732;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ) водные растворы на основе ацетата калия и формиата натрия);	20.59.43.130	-	Расчетный показатель.Массовая доля ацетата калия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Плотность	Расчетный показатель: - от 10,0 до 55,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.					Расчетный показатель. Массовая доля формата калия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Плотность	Расчетный показатель: - от 10,0 до 55,0 (%)
1.56.	ФР.1.31.2015.20660; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод	Антиобледеватели (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж), жидкая фаза двухфазных (ПГРДФж));	20.59.43.130	-	Массовая доля кальций-ионов	- от 1,22 до 9,77 (%)
					Суммарная массовая доля азота	- от 0,01 до 19,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ФР.1.31.2015.20660; Расчетный метод; расчетный метод	Антиобледеватели (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж), жидкая фаза двухфазных (ПГРдфж));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель: Массовая доля нитрата кальция. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля кальций-ионов	Расчетный показатель: - от 5,0 до 40 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля нитрат-ионов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: суммарная массовая доля азота	Расчетный показатель: - от 0,05 до 8 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля нитрата магния. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля нитрата кальция, массовая доля нитрат-иона	Расчетный показатель: - от 5,0 до 30 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ФР.1.31.2015.20660;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): Твердые (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Массовая доля кальций-ионов	- от 2,44 до 18,32 (%)
					Суммарная массовая доля азота	- от 0,05 до 19,0 (%)
1.59.	ФР.1.31.2015.20660;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): Твердые (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт), твердые комбинированные (КМ));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель :Массовая доля нитрат-ионов. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: суммарная массовая доля азота	Расчетный показатель: - от 0,22 до 84 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Расчетный показатель: Массовая доля нитрата магния. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля нитрата кальция, массовая доля нитрат-иона	Расчетный показатель: - от 10 до 75 (%)
					Расчетный показатель: Массовая доля нитрата кальция. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля кальций-ионов	Расчетный показатель: - от 10,0 до 75 (%)
1.60.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.1; Отбор проб; отбор проб	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.62.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.63.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Массовая доля ионов магния	- от 11,8 до 12,3 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.4.9;Расчетный метод;расчетный метод	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Расчетный показатель: Массовая доля ионов магния в пересчете на $MgCl_2 \cdot 6H_2O$. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля ионов магния, массовая доля сульфат-ионов	Расчетный показатель: - от 97,0 до 100,0 (%)
1.65.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион	- от 0,030 до 0,100 (%)
1.66.	ГОСТ Р 55067, п.7.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие (Магний хлористый (бишофит));	20.13.62.190	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,02 до 0,20 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 2081, п.7.1 (кроме п.7.1.1.1);Отбор проб;отбор проб	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31.000	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.68.	ГОСТ 2081, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.69.	ГОСТ 2081, п.7.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31	-	Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество	- от 45 до 46 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 2081, п.7.4.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31.000	-	Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество	- от 45 до 47 (%)
1.71.	ГОСТ 2081, п.7.7.1;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31.000	-	Массовая доля гигроскопической воды	- от 0,05 до 0,5 (%)
1.72.	ГОСТ 2081, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31.000	-	Гранулометрический состав: Массовая доля фракций свыше 6,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая доля фракций менее 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракций от 1,0 мм до 4,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракций от 2,0 мм до 4,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 30181.2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мочевина (карбамид) ; Удобрения азотные минеральные или химические ;	20.15.31;20.15.3	-	Суммарная массовая доля азота	- от 40 до 46 (%)
1.74.	ГОСТ 20851.4, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мочевина (карбамид) ;	20.15.31.000	-	Массовая доля гигроскопической влаги	- от 0,05 до 0,5 (%)
1.75.	ГОСТ 20851.4, п.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мочевина (карбамид) ; Удобрения азотные минеральные или химические ;	20.15.31;20.15.3	-	Массовая доля воды	- от 0,1 до 12 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 21560.0, п.1;Отбор проб;отбор проб	Мочевина (карбамид) ; Удобрения азотные минеральные или химические ;	20.15.31;20.15.3	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ 21560.1;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мочевина (карбамид) ; Удобрения азотные минеральные или химические ;	20.15.31;20.15.3	-	Гранулометрический состав: Массовая доля фракций свыше 6 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракции от 1 до 2 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Массовая доля фракции от 2 до 3 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракции от 3 до 4 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракции от 4 до 5 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Массовая доля фракции от 5 до 6 мм	- от 0 до 100 (%) -
					Массовая доля фракций менее 1 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фракций от 1 мм до 4 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Массовая доля фракций от 2 мм до 4 мм	- от 0 до 100 (%)
1.78.	ГОСТ 450, п.3.1;Отбор проб;отбор проб	Кальций (Кальций хлористый технический);	20.13.23.112	-	Отбор проб (кроме проб из потока)	Указание диапазона не требуется: -
1.79.	ГОСТ 450, п.3.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Кальций (Кальций хлористый технический);	20.13.23.112	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 450, п.3.4;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Кальций (Кальций хлористый технический);	20.13.23.112	-	Массовая доля хлористого кальция	- от 0,4 до 100 (%)
1.81.	ГОСТ 450, п.3.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Кальций ; Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРт, твердая фаза ПГРдф, КМ);	20.13.23.112;20.59.43. 130	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,001 до 100 (%)
1.82.	ГОСТ 450, п.3.8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Кальций (Кальций хлористый технический);	20.13.23.112	-	Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион	- от 0,001 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ 19906, п.7.2;Отбор проб;отбор проб	Нитриты (Нитрит натрия технический);	20.15.20.120	-	Отбор проб (кроме проб из потока)	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 19906, п.7.3;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Нитриты (Нитрит натрия технический);	20.15.20.120	-	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
1.85.	ГОСТ 19906, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Нитриты (Нитрит натрия технический);	20.15.20.120	-	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,3 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ 19906, п.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Нитриты (Нитрит натрия технический);	20.15.20.120	-	Массовая доля воды	- от 0,003 до 100 (%)
1.87.	ГОСТ Р 54352;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Массовая доля кальций- иона	- от 0,010 до 0,70 (%)
					Массовая доля магний-иона	- от 0,005 до 0,30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ Р 54353;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Массовая доля сульфат- иона	- от 0,10 до 1,60 (%)
1.89.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка ; Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРт, твердая фаза ПГРдф, КМ);	10.84.30;08.93.10.112; 20.59.43.130	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,010 до 0,90 (%)
1.90.	ГОСТ Р 54729;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит)); Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): ПГРт, твердая фаза ПГРдф, КМ);	10.84.30;08.93.10.112; 20.59.43.130	-	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ 33769;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Массовая доля хлор-иона	- от 58,0 до 61,0 (%)
1.92.	ГОСТ 33770, п.3.3.3, п.3.3.4, п.3.3.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Антиобледенители ; Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	20.59.43.130;10.84.30; 08.93.10.112	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.93.	ГОСТ 33771;Расчетный метод;расчетный метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Расчетный показатель: Массовая доля хлористого натрия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сульфат-ион; кальций-ион; магний-ион; калий-ион; хлорид-ион; натрий-ион	Расчетный показатель: - от 97,00 до 99,90 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 13685, п.2.15;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Массовая доля калий-иона в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 0,1 (%)
1.95.	ГОСТ 13685, п.2.16;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	Гранулометрический состав: массовая доля остатка на сите 8, 0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля остатка на сите менее 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Массовая доля остатка на сите от 1,0 мм до 2,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля остатка на сите от 2,0 мм до 4,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля остатка на сите от 4,0 мм до 8,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	ГОСТ 13685, п.2.18;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	рН 5-процентного раствора поваренной соли	- от 5 до 10 (ед. рН)
1.97.	ГОСТ 13685, п.2.19;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод	Соль пищевая ; Соль дробленка (Натрий хлористый технический, минеральное сырье (галит));	10.84.30;08.93.10.112	-	рН	- кислая по лакмусу/слабощелочная по лакмусу -
1.98.	ГОСТ 18995.1-73 (СТ СЭВ 1504-79), п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): жидкие (ПГРж), жидкая фаза двухфазных (ПГРдфж));	20.59.43.130	-	Плотность	- от 700 до 1840 (кг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 33028;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): твердые фрикционные материалы (гравий, щебень) (ФМ));	20.59.43.130	-	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.100.	ГОСТ 21560.2;Физико-механические;определение прочности	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Сила, необходимая для разрушения одной гранулы	- от 2 до 50 (Н)
1.101.	ГОСТ 21560.2;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Расчетный показатель:Статическая прочность гранул. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сила, необходимая для разрушения одной гранулы, средний диаметр гранулы	Расчетный показатель: - от 0,3 до 7 (МПа)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ 21560.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): химические (твердые) (ПГРт), твердая фаза двухфазных (ПГРдфт));	20.59.43.130	-	Динамическая прочность гранул	- от 0 до 100 (%)
1.103.	ГОСТ 8269.0, п.4.8 (кроме п.4.8.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), фрикционная часть комбинированных материалов (КМ), щебень, гравий);	20.59.43.130	-	Дробимость	- от 0 до 100 (%)
1.104.	ГОСТ 8269.0, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Фрикционные материалы (ФМ));	20.59.43.130	-	Зерновой состав. Частный остаток на сите менее 1,25 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.					Частный остаток на сите от 1,25 до 2,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите от 10,0 до 12,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите от 2,5 до 3,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.					Частный остаток на сите от 3,0 до 5,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите от 5,0 до 6,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите от 6,0 до 7,0 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.					Частный остаток на сите от 7,0 до 7,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите от 7,5 до 10,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите свыше 12,5 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.	ГОСТ 8267, п.4.4.2;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), фрикционная часть комбинированных материалов (КМ), щебень, гравий);	20.59.43.130	-	Расчетный показатель.Марка по дробимости.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: дробимость	Расчетный показатель: - от 200 до 1200
1.106.	ГОСТ 10060, 4.12;Пробоподготовка;пробо подготовка	Блоки силикатные (Бетон);	23.61.11.140	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.107.	ГОСТ 12730.1;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Блоки силикатные (Бетон);	23.61.11.140	-	Средняя плотность бетона	- от 2000 до 2500 (кг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ГОСТ 8735, п.3;Расчетный метод;расчетный метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), песок);	20.59.43.130	-	Расчетный показатель. Модуль крупности. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: полные остатки на ситах	Расчетный показатель: - от 0 до 3,5
					Расчетный показатель. Полный остаток на сите.Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: частные остатки	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
1.109.	ГОСТ 8735, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители (Противогололедные материалы (ПГМ): фрикционные материалы (ФМ), песок);	20.59.43.130	-	Частный остаток на сите с диаметром 0,16 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.					Частный остаток на сите с диаметром 0,315 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите с диаметром 0,63 мм	- от 0 до 100 (%)
					Частный остаток на сите с диаметром 1,25 мм	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.					Частный остаток на сите с диаметром 2,5 мм	- от 0 до 100 (%)
1.110.	ГОСТ 8735, п.9.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Пески природные ; Пески строительные ;	08.12.11;08.12.11.130	-	Насыпная плотность	- от 600 до 2000 (кг/м³)
1.111.	ГОСТ 8735, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Антиобледенители;	20.59.43.130	-	Влажность	- от 0 до 100 (%)

Руководитель Лабораторного центра обособленного подразделения ООО «НИЦ «Союзэкспертиза» ТПП РФ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Ю. Цыглинцева

инициалы, фамилия уполномоченного лица